Colle de construction PUR LePage PL Premium

Produit nº 519300

DESCRIPTION

Cette colle de polyuréthane de première qualité, forte et polyvalente permet de fixer la plupart des matériaux de construction courants.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Offre le double du rendement des adhésifs populaires. - Hydrofuge, cette colle convient parfaitement aux applications à l'extérieur ou à l'intérieur. - Peut être peinturée et poncée. - Ne rétrécit pas. - Durcit même à des températures froides.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nº	519300
Volume	10 oz
Base	Polyuréthane
Concentration en COV (méthode 24 de l'EPA)	45 grammes par litre
Normes et certifications	GREENGUARD, ASTM D3498, APA AFG-01, ASTM C557
Temps d'ouverture	de 15 à 20 minutes
Fini/couleur	Brun
Viscosité	550 000 cps
Stabilité au gel/dégel	Stable
Marque	Lepage
Usage recommandé	Intérieur, Extérieur, Adhésif très résistant pour assemblage, Adhésif polyuréthane pour la construction, Colle tout usage, Collage d'une surface poreuse à une surface non poreuse
Mousse lors du séchage	Non
Température d'application	de -7 °C à 35 °C (de 19 °F à 95 °F)
Teneur en solides (approx.)	90 %

APPLICATION

Convient pour lier les matériaux suivants : - bois; - contreplaqué, OSB et MDF; - le bois traité pour les planchers de bois franc; - maçonnerie, telle que béton, brique, pierre, granite, marbre et ardoise; - mousse isolante de tout type, y compris la mousse de polystyrène expansé (EPS), la mousse de polystyrène extrudé (XPS) et la mousse de polyisocyanurate (uréthane); - tapis; - métal, incluant l'acier inoxydable et les métaux galvanisés; - plomb; - produits à base de ciment; - céramique; - fibre de verre; - cloisons sèches; - garniture et moulure en vinyle cellulaire et rigide ou en PVC - miroirs; - garniture Poly-ash.

PHOTOS DU PRODUIT